


Teléfono IP para Hotel Fanvil H4/H4W

Fanvil H4 / H4W es un teléfono IP de hotel rentable con múltiples funciones y una apariencia elegante. Está equipado con 5 teclas programables para la línea directa de servicios, que se adaptan a diversos escenarios hoteleros. H4W tiene Wi-Fi integrado de 2,4 GHz y 5 GHz (Wi-Fi 6), lo que garantiza una conectividad perfecta. Además, cuenta con voz HD, Ethernet de 10/100 Mbps y PoE, lo que mejora la experiencia general del usuario y reduce los costos de implementación del hotel. Es más que un teléfono de hotel y también se puede aplicar en múltiples escenarios, como centros comerciales, hospitales y supermercados.





Características Principales

- ☑ Aspecto elegante y de moderno
- ☑ Placa frontal personalizada
- ☑ 5 teclas programables, que admiten que permite personalizar íconos de servicio de hotel.
- ☑ Íconos de teclas programables personalizable
- ☑ Wi-Fi banda dual de 2.4GHz & 5GHz (H4W)
- ☑ Configuraciónón SSID predeterminada de fábrica (H4W)
- ☑ Carga de interfaz USB-A, sin necesidad de convertidores adicionales.

Características Generales

- 2 líneas SIP
- Voz HD
- PoE
- Built-in dual-band 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6)
- Ajuste de manos / Modo de manos libres
- Teclas inteligentes DSS (teclas de marcación rápida)
- Soporte de escritorio
- Fuente de alimentación externa opcional (H4 se vende por separado)

Funciones del Teléfono

- Teclas DSS programables
- URL de Acción / URI Activo
- Wi-Fi Integrado de doble banda 2.4GHz & 5GHz (Wi-Fi 6)
  - 2.4GHz, 802.11 b/g/n
  - 5GHz, 802.11 a/n/ac/ax
- Marca Web
- Plan de marcación
- Hotspot SIP
- Tono de timbre distintivo
- Multicast

Funciones de llamadas

- Llamar / Contestar
- Silenciar / Activar sonido
- Llamada en espera / Reanudar
- Marcación rápida
- Línea directa
- Mensaje de voz

Audio

- Amplificación de banda ancha ADC/DAC 16KHz
- Auricular HAC
- Codec de banda estrecha: G.711A/U, G.729AB, G723.1, G726, iLBC
- Codec de banda ancha: G.722, Opus
- Altavoz manos libres Full-duplex con AEC
- Detección activa de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR)/ Control automático de ganancia (AGC)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Adaptación dinámica Jitter Buffer
- DTMF: En banda, Fuera de Banda – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- Monitoreo de la calidad de voz VQM

Protocolos de Red

- 10/100 Mbps Ethernet
- IP Mode: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: Estática / DHCP / PPPoE

- Cifrado Wi-Fi: WPA /WPA2-PSK /802.X EAP
- Control de acceso a la red: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN: 802.1P/Q
- QoS
- LLDP
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Despliegue y Gestiòn

- Auto aprovisionamiento a traves de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de gestión Web
- Captura de paquetes desde la web
- Exporta / Importarde configuración
- Actualización del Firmware
- Syslog

Especificaciones Físicas

- Teclado: 21 teclas, incluye:
  - 12 teclas de dígitos de teléfono estándar
  - 5 teclas DSS
  - 3 teclas de función (Arriba/Abajo/Silencio)
  - 1 tecla alta-voz
- Indicador MSG (con LED de color rojo) x1
- Auricular (RJ9) x1
- Cable de auricular RJ9 estándar x1
- Cable Ethernet CAT5 de 1,5 M x1
- Puerto RJ9 x1: Auicular x1
- Puerto RJ45 x1: Red x1
- Puerto USB-A x1
- Alimentación: DC 5V 2A o PoE
- Consumo de energía (PoE):
  - H4：0.66~4.07 W
  - H4W：0.94~5.79 W
- Consumo de energía (Adaptador):
  - H4：0.85~5.5 W
  - H4W：1.51~7.8 W
- Temperatura de trabajo: 0~45℃
- Humedad de trabajo: 10~95%
- Instalación:
  - Escritorio
- Color: Negro/Blanco
- Qty/CTN: 10 pcs
- N.W/CTN: 7.85 kg
- G.W/CTN :8.80 kg
- Dimensiones del dispositivo:
  - Soporte de escritorio (30°)：221x127.5x70.5 mm
- Dimensiones de la caja de regalo: 190x228x95 mm
- Dimensiones exteriors del CTN: 495x476x210 mm (10 Piezas)

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products.
For more information, please visit: www.fanvil.com

www.fanvil.com
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com